

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
16. Dezember 2004 (16.12.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/108415 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B41F 23/04
 (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/004934
 (22) Internationales Anmeldedatum:
8. Mai 2004 (08.05.2004)
 (25) Einreichungssprache: Deutsch
 (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
 (30) Angaben zur Priorität:
103 25 771.3 5. Juni 2003 (05.06.2003) DE
 (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG [DE/DE]; Mühlheimer Strasse 341, 63075 Offenbach (DE).
 (72) Erfinder; und
 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): IHME, Andreas [DE/DE]; Hauptstrasse 136, 63773 Goldbach (DE). MEHNERT, Reiner [DE/DE]; Mittelstrasse 6, 04416 Markkleeberg (DE). REISING, Michael [DE/DE]; Rubensstrasse 12, 63073 Offenbach (DE).
 (74) Gemeinsamer Vertreter: MAN ROLAND DRUCKMASCHINEN AG; STAHL, Dietmar, Man Roland Druckmaschinen AG, Intellectual Property (IPB), Postfach 10 12 64, 63012 Offenbach (DE).
 (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

(54) Title: CONTROL FOR AN EXCIMER Emitter

(54) Bezeichnung: ANSTEUERUNG FÜR EINEN EXCIMER-STRÄHLER



WO 2004/108415 A2

(57) Abstract: The invention relates to a control for an excimer-emitter, particularly for the dryer in a printing press, comprised of an HF generator that is connected on the output side to an excimer emitter. The aim of the invention is to improve the design of a control of this type for an excimer emitter as to enable a higher UV intensity of radiation. To this end, the invention provides that: the HF generator (1) is provided in the form of a tube-type generator with a feedback; the output of the HF generator (1) is connected to the input of a working circuit (3) comprising a capacitor (C) and an inductive resistor (L), and; the excimer emitter (5) is connected to the output of the working circuit (3).

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine Ansteuerung für einen Excimer-Strahler, insbesondere für den Trockner in einer Druckmaschine, bestehend aus einem HF-Generator, welcher ausgangsseitig mit einem Excimer-Strahler verbunden ist. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es eine solche Ansteuerung für einen Excimer-Strahler derartig zu erweitern, so dass eine höhere UV Bestrahlungsstärke erzielt werden kann. Erfindungsgemäß

(Fortsetzung auf der nächsten Seite)